Robinet installation intérieure

Robinet Installation int. JPG DN20 double mâle G 1” à patte / sachet

Description produit

Robinet 1/4 de tour à Joint Plat Gaz (JPG) à visser sur deux écrous à JPG.
Pour l’alimentation des appareils domestiques dans les installations intérieures.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certification

- Certifié NF ROB GAZ

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d’utilisation : 500 mbar
- Double mâle JPG DN20 G 1”
- Fermeture par manoeuvre 1/4 de tour avec manette grise plastique
- Corps avec 2 méplats permettant un bon maintien au serrage
- Sens de montage matérialisé sur le corps par une flèche
- Avec manette ergonomique et patte de fixation pour passage de vis de Ø 4mm
- Robinet indémontable, sans entretien
- Classe de température : -5°C / +60°C

Codification BANIDES

Références	Packaging	Calibre	Entrée / Sortie	Gencod
42917020	Sachet	20	Mâle JPG DN20 G 1"	3571100010741

222, Route d’Eu • CS 40043 • 76470 Le Tréport
t : +33 (0)2 35 86 05 00 • f : +33 (0)2 35 86 12 31
www.banides.fr • contact@banides.fr